ASSA 179E-2

Nödutrymningsbeslag



ASSA 179E-2, dörrtjocklek 42-90 mm, för eltryckeslås ABLOY EL580 dorndjup 50 mm.

Användningsområde

ASSA 179E-2 är avsett för slagdörrar i modulutförande i utrymningsvägar där särskilda krav på panikutrymning ej föreligger. Låset öppnas med ett handgrepp, vilket ger en säker utrymning.

Egenskaper

- Lämplig för montage i passersystem
- ASSA 179E-2 är certifierat och CE-märkt enligt kraven i europastandarden SS-EN 179:2008
- Finns i ASSAs ytbehandlingar 001, 002, 011 och 013

Funktion

- Monteras tillsammans med eltryckeslås ABLOY EL580
- Dörren kan alltid öppnas från insidan via utrymnings-handtaget
- Funktion på utvändigt trycke styrs elektriskt
- Fall med 14 mm utsprång, ger brandigenhållning upp till brandklass E60/EI60
- För dörrar med mindre C-mått än 25 mm rekommenderas minst en 3 mm distansskylt 179

Artikelnummer

Utrymningsbeslag 179E-2 42-90 001	364371100001
Utrymningsbeslag 179E-2 42-90 002	364371100002
Utrymningsbeslag 179E-2 42-90 011	364371100011
Utrymningsbeslag 179E-2 42-90 013	364371100013

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA 179E-2

Nödutrymningsbeslag

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 72 10

Customer support:
phone +46 (0)771 640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se

Artnr xxxxxx

M2673.1104