



Reläkort 9016RC till LCU9016/LCU9017 samt LCU9016II/LCU9017II

Reläkort 9016RC har fyra reläutgångar och två ingångar. Tre av reläutgångarna är mjukvarustyrda och det fjärde reläet används för att kontrollera centralenheten.

Relä 1 och 2 kan med bygelstift väljas för Normally Open eller Normally Closed (NO eller NC). Relä 3 är ett växlande relä (NO, C, NC).

Ingång 1 kan användas för forcerad låsning eller upplåsning (central upplåsning av dörrar vid brandalarm).

Reläutgångarna 1-3 kan programmeras för att följa ett schema eller händelse som till exempel hotkod, dörr forcerad, dörr öppen för länge, motorlås fel, sabotage eller kommunikationsfel, med mera.

Se ARX manual för detaljerad information.

Artikelnummer
S559 010 160

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se