


ASSA Neptun 4900

ASSA®
ASSA ABLOY

Låssystem – Flerbostadsfastigheter

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



ASSA Neptun

Användningsområde

ASSA Neptun 4900-serien är utvecklad för att passa till objekt inom bostadssektorn. I systemet finns möjlighet att kombinera högsäkerhetscylindrar, systemcylindrar och funktionscylindrar. Högsäkerhetscylindrar är borrh- och dyrk-skyddade och uppfyller försäkringsbolagens ställda krav. Alla cylindertyperna är designade för att uppfylla krav för PATENTERAD nyckelkontroll. För att projektera ett optimalt system sett ur ett både ekonomiskt och säkerhetsmässigt perspektiv kombineras högsäkerhetscylindrar med systemcylindrar inom ett och samma låssystem.

Egenskaper

- ASSA Neptun-teknologin är nationellt och internationellt patentskyddad mot kopiering av nycklar, nyckelämnen och cylindrar.
- Uppfyller fordringar enligt: SS 3522, klass 3, EN1303, Grade 6/2
- Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet.
- Angreppsskyddad.
- Dyrk- och manipulationsskyddad.
- För PATENTERAD nyckelkontroll.

- ASSA Neptun-serien är konstruerad med två av varandra oberoende mekaniska spärrelement för skydd mot fysiskt angrepp och manipulation.
- Cylindrarna har borrhskydd ASSA SCD (Security Cylinder Drillproof).
- Cylinderkärnan har paracentrisk profil som skyddar stiften mot dyrkning.
- Utdragsskyddad cylinderkärna med låsmutter.
- Konstruerad med fjäderbelastad sidkodsblockering för ökad driftsäkerhet vid bland annat aggressiva miljöer och frysrisk.
- Kan kombineras med ASSA ReKey-funktion, om originalnyckeln förloras kan cylindern ställas om 2 gånger för en användarnyckel och 1 gång för en huvudnyckel.
- Låscylindrar för alla typer av dörr- och fönsterbeslagning.
- Kan kombineras med ASSA Neptun 1900-serien där krav på godkänd låsenhet inte ställs.



Klicka eller skanna koden
för att få mer information
om ASSA Neptun 4900

- Utvecklad i Sverige för svenska krav.

Sortiment

Oval cylinder

4901/1901	Enkelcylinder
4902/1902	Dubbelcylinder
4903/1903	Enkelcylinder, insida
4907/1907	Enkelcylinder med lång medbringare
4908/1908	Dubbelcylinder med lång medbringare
4909/1909	Enkelcylinder, insida med lång medbringare

S-Rund cylinder

49S11	Enkelcylinder
49S12	Dubbelcylinder
49S13	Enkelcylinder, insida

Den nya mer angreppskyddade rundcylindern anges med indexet: S

Funktionscylindrar

49S25	Dubbelcylinder för panikregel ASSA 1125
4988	Cylinder för dörrnyckeltub
4918	Cylinder för väggnyckeltub
1971	Industricylinder
1980	Fönsterlås

ASSA C10

49S10	C10 Enkelcylinder
49S20	C10 Dubbelcylinder

Med ASSA C10 har rundcylindern ett omställbart läge som ger tillträde vid service av bostaden.

Hänglås, klass 2

ASSA WP	väderskyddad
49225	8 mm stålbygel, 25 mm
49250	8 mm stålbygel, 50 mm

ASSA Grön

49240	8 mm stålbygel, 27 mm, självlåsand
49241	8 mm stålbygel, 27 mm
49246	10 mm stålbygel, 26 mm
49247	10 mm stålbygel, 51 mm

Hänglås, klass 3

ASSA Blå	
59341	10 mm stålbygel, 31 mm

Hänglås, klass 4

ASSA Röd	
59591	13 mm stålbygel, 40 mm

ASSA ReKey

För ASSA ReKey-funktionalitet addera index R framför aktuellt cylindernummer, Exempel: 4901 => R4901.

För komplett beskrivning av C10, ReKey och funktionscylindrar, se respektive produktfaktblad.



Klicka eller skanna koden
för att få mer information
om ASSA Neptun 4900

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.marknad@assaabloy.com

www.assa.se

Cylinderformer

Oval cylinderform			
4901/1901	4903/1903	4902/1902	
Oval cylinderform			
4907/1907	4909/1909	4908/1908	
Skandinavisk rund cylinderform			
49S11	49S13	49S12	
Funktionscylindrar			
4988	4918	49S25	1971
Väderskyddade hänglås			
	ASSA WP2		
Standardhänglås			
	ASSA Grön	ASSA Blå	ASSA Röd

Yttermått

Rund cylinderform	
32.7	39.5
Oval cylinderform	
31	20
Industrilås	
18	23