

Låshus för SMARTair™ dörrläsare

ASSA®

SMARTair kan monteras tillsammans med de flesta av Assas fallhakregel- och fallregellås men nedan finns våra rekommendationer samt beskrivning av funktion tillsammans med övriga låshus.

ASSA ABLOY

Låsbeteckning	Generellt om låshuset	SMARTair med cylinder/L2V	SMARTair med vred/L5S	SMARTair med cylinder och vred/L8V	SMARTair utan cylinder eller vred/L1S
Connect 340 Rekommenderat	Connect 340 är speciellt framtaget för SMARTair och har förreglad cylinderfall och hakregel samt specialfunktion som gör att både fall och regel kan öppnas med kort eller tagg. Finns i 35,50 eller 70 dorndjup.	Dörren kan reglas/låsas med nyckel. Fall och regel kan öppnas med kort/tagg om personen har rättighet för det i mjukvaran. Dörren kan öppnas mekaniskt med nyckel från utsidan eller via handtaget från insidan, även om regeln är ute.	Dörren kan reglas från insidan med vredet. Vid ex boenderum kan det markeras i mjukvaran vem som ska kunna öppna en dörr med kort/tagg om den är reglad, s.k. "Stör ej funktion".	Dörren kan reglas/låsas med nyckel eller vred. Fall och regel kan öppnas med kort/tagg om personen har rättighet till det. Dörren kan öppnas mekaniskt med nyckel från utsidan eller via handtaget från insidan, även om regeln är ute.	Kan användas men rekommenderas ej då inte regeln kan aktiveras. Lämpligt låshus Connect 236 , se nedan.
Connect 236 Rekommenderat	Connect 236 har förreglad cylinderfall som manövreras via cylinderroddare eller via handtaget. Används främst på dörrar där man har krav på mekanisk öppning från utsidan. Finns i 35,50 eller 70 dorndjup.	Dörren öppnas med kort/tagg från utsidan eller handtag från insidan. Dörren kan även öppnas mekaniskt med nyckel från utsidan.	Kan användas men rekommenderas ej då vred inte krävs för att öppna dörren från insidan.	Kan användas men rekommenderas ej då vred inte krävs för att öppna dörren från insidan.	Dörren öppnas med kort/tagg från utsidan eller handtag från insidan.
Modul 8561/62	Samma utförande som Connect 236 men i modulutförande. 8561 och 62 har stark retur fjäder vilket är en fördel för SMARTair.	Se ovan	Se ovan	Se ovan	Se ovan
Connect 310	Connect 310 kan användas men observera att regeln <u>inte</u> kan öppnas med kort, den har inte heller förregling. Lämplig installation kan vara när man vill låsa dörren från utsidan med nyckel.	Dörren kan <u>inte</u> öppnas med kort från utsidan eller handtaget från insidan om regeln är aktiverad. Nyckel krävs.	Dörren kan reglas och öppnas med vred från insidan men inte öppnas med kort från utsidan om regeln är ute	Dörren kan reglas och öppnas med vred från insidan men inte öppnas med kort från utsidan om regeln är ute, nyckel krävs	Regeln kan inte aktiveras, dörren kan öppnas från utsida med kort och insida med trycke.
Modul 565	Modul 565 kan användas men observera att regeln <u>inte</u> kan öppnas med kort, den har inte heller förregling. Lämplig installation kan vara när man vill låsa dörren från utsidan med nyckel.	Se ovan	Se ovan	Se ovan	Se ovan

IP och temperaturområden

Produkt	IP	Temperatur	Testad och rekommenderad för utomhusbruk
SMARTair Dörrläsare, standard	52	0°C till +65°C	Nej
SMARTair Dörrläsare, fuktskyddad	55	Utsida -20°C till +70°C Insida 0°C till + 70°C	Ja
SMARTair Dörrläsare med knappsats, standard	52	0°C till +65°C	Nej
SMARTair Dörrläsare med knappsats, fuktskyddad	54	Utsida -20°C till +70°C, Insida 0°C till + 50°C.	Ja
SMARTair e-cylinder, standard	52	0°C till +60°C	Nej
SMARTair e-cylinder, fuktskyddad	56	-10°C till +55°C	Nej
SMARTair väggläsare med/ utan knappsats	54	-20°C to +70°C (upp till -30°C med extern heater) Reläbox -10°C till +60°C	Ja (Reläbox placeras inomhus)
SMARTair väggläsare Design	54	-10°C till + 80°C	Ja
SMARTair Skåplås E-Motion	55	0°C till +65°C	Nej